

GS10-H₂S



Features

- 坚固耐用而且小巧轻便。
- 超大 LCD 显示屏带超亮背光便于阅读。
- 电池容量超大，仪器可长时间连续工作。
- 超高音蜂鸣器、高亮度 LED 和大能量震动马达。
- 外壳防护等级可达到 IP65
- 一键恢复功能，使您无须担心操作失误。



Specifications

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| 订货号 Part No | 90001000-E0 |
| 检测气体 Gas Detected | 硫化氢 H ₂ S |
| 采样方式 Sampling Method | 扩散 |
| 传感器 Gas Sensor | 三电极电化学传感器 |
| 量程 Measure Range | 0~500ppm |
| 分辨率 Resolution | 1ppm |
| 响应时间 Response Time | 小于 30 秒 |
| 电源 Power | 大容量锂聚合物电池 |
| | 电压 3.7 伏 |
| | 容量 1100mAh |
| 工作时间 Run Time | 150 小时 |
| 显示 Display | 大屏幕 LCD 显示 |
| 报警方式 Alarm Method | 声、光及震动报警 |
| 数据记录 Record (Optional) | 数据记录时间: 1000 小时 |
| | 数据记录间隔: 1 分钟 |
| 外壳防护 Protection Classification | IP65 |
| 使用温度 Environment Temperature | -20℃~50℃ |
| 湿度范围 Environment Humidity | 15%~95% 相对湿度 (标准) |
| 防爆等级 Explosion-Proof | Ex ia IIC T6 |
| 外形尺寸 Size | 95mm×50mm×22mm (长×宽×高) |
| 重量 Weight | 130 克 |
| 壳体材料 Material of the cases | 高强度 PC 及抗静电橡胶 |

更多产品信息请与德国恩尼克思 (上海) 联系 info@ennix-gas.com