

FG10S-02



Features

- 坚固耐用。
- 超亮 LED 显示便于阅读。
- 磁棒操作方便安全。
- 标准 4-20mA 信号输出。
- 外壳防护等级可达到 IP66。
- 安装调试简单，易于维护。



Specifications

订货号 Part No	90006000-C1
检测气体 Gas Detected	氧气 O2
采样方式 Sampling Method	扩散
传感器 Gas Sensor	电化学传感器
量程 Measure Range	0~30%Vol.
分辨率 Resolution	0.1%Vol.
响应时间 Response Time	小于 30 秒
电源 Power	电压 (15~30)VDC, 电流 80mA
电气接口 Interface	M20
显示 Display	4 位 LED 显示
报警方式 Alarm Method	LED 图形报警
信号输出 Signal Output	模拟信号 (4~20)mA, 负载电阻 500 欧姆
接线方式 Wiring	三线制, 电源、GND、信号
外壳防护 Protection Classification	IP66
使用温度 Environment Temperature	-20℃~50℃
湿度范围 Environment Humidity	15%~95% 相对湿度 (标准)
防爆等级 Explosion-Proof	Ex d IIC T6
外形尺寸 Size	165mm×120mm×110mm (长×宽×高)
重量 Weight	1.6kg
壳体材料 Material of the cases	铸铝及不锈钢

更多信息产品信息请与德国恩尼克思中国服务中心联系 info@ennix-gas.com